

ОПИСАНИЕ

TamSoil 600CP это жидкий полимер, разработанный для применения в проходческих работах ТПМК типа ЕРВ. Данный полимер необходимо использовать, когда свойств пены недостаточно для проходческих работ в породах с повышенным водосодержанием.

TamSoil 600CP эффективен в таких мелкодисперсных породах как песок/песчаник или глина с высоким содержанием воды.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Улучшение стабильности пород
- > Снижение проницаемости и повышение стабильности забоя модифицированием призабойной части грунта с высоким содержанием воды
- > Способность абсорбировать воду и улучшать когезию несвязанных частиц грунта (грубый песок в форму пастообразного материала)
- > Оказывает смазывающий эффект
- > Безопасен к оборудованию и не токсичен

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- > Проходческие работы ТПМК типа ЕРВ в рыхлых грунтах, в том числе, с высоким содержанием воды
- > Грунты, состоящие из песка/песчаника или глины с высоким содержанием воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| TamSoil 600CP | |
|---------------------|-------------------------------|
| Форма | Прозрачная жидкость |
| Цвет | Бесцветный |
| Плотность | 1.01 ± 0.01 г/см ³ |
| pH | 6.0 ± 1.0 |
| Содержание хлоридов | < 0.1% |
| При + 20°C | |

Приведенные технические данные получены в условиях лаборатории.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дозировка TamSoil 600CP, как правило, составляет 0.2 - 2 кг/м³ на объём вырабатываемого грунта. Точная дозировка определяется и меняется в соответствие с геологией.

TamSoil 600CP может подаваться с водой или непосредственно в рабочую камеру или в шнековый конвейер.

TamSoil 600CP может также использоваться совместно с пенами TamSoil CF и подаваться в забой или в рабочую камеру.

УПАКОВКА

TamSoil 600CP может поставляться в 200 л. бочках и 1000 л. IBC контейнерах. Размер и тип упаковки может меняться в соответствие с местными требованиями.

ХРАНЕНИЕ

TamSoil 600CP следует хранить в сухом месте при температуре +5...+40°C вне воздействия прямых солнечных лучей. При хранении материала в закрытой заводской упаковке и соблюдении прочих условий срок годности составляет 12 мес.

БЕЗОПАСНОСТЬ

TamSoil 600CP следует применять согласно инструкции. Перед применением материала мы рекомендуем ознакомиться с сертификатом безопасности. Наши рекомендации по применению средств защиты следует соблюдать неукоснительно, т.к. это является залогом вашей безопасности. Сертификат безопасности предоставляется по запросу в местном отделении компании Normet.